## 1 Teléfonos IP

## 1.1 Configuración dunha IP estática



- 1. Pulsar no botón Setup.
- 2. Pulsar o número 9 ou navegar ata o opción Network.
- 3. No apartado 1 WAN Connection Type, pulsar no botón Edit e pulsar o botón option ata que apareza a opción Static IP. Logo pulsar OK.
- 4. Logo ir ao apartado Non-DHCP IP Address. Pulsar en Edit, e configurarlle a IP estática do teléfono. Empregar a tecla asterisco (\*) en vez de (.). Por exemplo, a dirección IP 192.168.1.60 será escrita como 192\*168\*1\*60. Logo pulsa en OK.
- 5. Ir ao apartado 9 Non-DHCP Subnet Mask. Pulsar no botón Edit, entón introducir a máscara de subrede do teléfono. Pulsar o botón OK.
- 6. No apartado 10 Non-DHCP Default Route. Pulsar o botón Edit, e introducir a porta de enlace por defecto do teléfono IP. Logo pulsar OK.
- 7. Ir ao apartado 11 Non-DHCP DNS 1. Pulsar o botón Edit, e introducir o servidor DNS1 para o teléfono. Pulsar OK.
- 8. Se fose necesario, ir ao apartado 12 Non-DHCP DNS 2 para configurarlle o servidor DNS2.
- 9. Logo escoller a opción  ${\bf Save}$  para grabar todo o configurado.
- 10. Por último, acceder ao apartado 12 Reboot e reiniciar o Teléfono.

Configuración despois de entrar pola páxina web do teléfono:

ender en en en en				
System Configuration				
Enable Web Server:			Web Server Borts	80
Enable Web Server:	yes w		Admin Descende	
User Password:	ies w		women Passwo.	
Internet Connection Type				
Connection Type:	Static IP 💌			
Static IP Settings				
Static IP:	192.168.1.60		NetMask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.102			
PPPoE Settings				
PPPoE Login Name:			PPPoE Login Password:	
PPPoE Service Name:				
Optional Network Configura	ation			
HostName:			Domain:	
Primary DNS:	192.168.1.4		Secondary DNS:	
DNS Server Order:	Manual	¥.	DNS Query Mode:	Parallel 💌
Syslog Server:			Debug Server:	
Debug Level:	0 💌		Primary NTP Server:	
Secondary NTP Server:				
VLAN Settings				
Enable VLAN:	no 💉		VLAN ID:	1
Enable CDP:	yes 🖌			

Estado da configuración visto dende a páxina web do teléfono:

A Division of Cisco	SYS <sup>®</sup> Systems, Inc.	Linksys	Linksys Telephone Configuration	
Info System SIP F	Provisioning Regiona	Phone Ext 1 Ext 2 Ext 3	Ext 4 User Versonal Directory Call History	
System Information				
DHCP:	Static IP	Current IP:	192.168.1.60	
Host Name:	SipuraSPA	Domain:		
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.1.102	
Primary DNS:	192.168.1.4			
Secondary DNS:				
Product Information				
Product Name:	SPA-942	Serial Number:	4L000HB09177	
Software Version:	5.1.15(a)	Hardware Version:	1.0.3(524f)	
MAC Address:	000E08D456A7	Client Certificate:	Installed	
Customization:	Onen	Licenses:	None	