

# 1 Cargando contido nos elementos

Para cargar contido nun elemento empregando Ajax farémolo co comando **load(url, parametros, callback)**.

## 1.1 Método load()

```
load( url, [data], [callback] )
```

Este método carga o contido devolto pola páxina especificada na url

Por **defecto** farásese unha petición **GET** - pero si pasamos **parámetros opcionais** entón empregárase o método **POST** para facer a petición.

Podemos incluso especificar un selector na URL. Facendo isto filtraríamos o contido devolto, e soamente nos quedaríamos cos obxectos que coincidan co selector.

A sintaxe é algo semellante a:

```
"url #some > selector"
```

### Exemplos:

```
$("#feeds").load("feeds.html");

$("#objectID").load("test.php", { 'choices[]': ["Jon", "Susan"] } );
// Pasa un array de datos ó servidor.

$("#feeds").load("feeds.php", {limit: 25}, function(){
    alert("Foron cargados os derradeiros 25 feeds.");
});

$("#links").load("/Main_Page #jq-p-Getting-Started li");
```

### 1.1.1 Método serialize()

Este método serializa un conxunto de elementos de entrada nunha cadea de datos.

Emprégase en moitos caso para preparar os datos de entrada dun formulario para envialos ó servidor empregando o método GET.

#### Exemplo:

```
function showValues() {
    var str = $("form").serialize();
    $("#results").text(str);
}
```

A función devolvería nunha cadea de texto o contido dos campos semellantes ó seguinte:

```
single=Single&multiple=Multiple&multiple=Multiple3&check=check2&radio=radio1
```

Máis información sobre método load() en jQuery

--Veiga (discusión) 23:08 26 ene 2015 (CET)