

1 Inyección MySQL

Ejemplo de inyección MySQL:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Prueba de inyección MySQL</title>
</head>
<body>
<br/>Para chequear si es vulnerable la página añadimos un ' al final de alguna variable
<br/>Por ejemplo: inyeccion.php?nombre=&password='
<br/>Si obtenemos algún mensaje de error:<b>You have an error in your SQL syntax</b>,
  entonces es vulnerable a inyección.
<br/>
<br/>Si usted teclea en Nombre: usuario' --
<br/>Si usted teclea en Password: xxxx' or 1=1
<br/>O bien teclean en Password: xxxx' or '1=1
<br/>
<br/>O bien: usuario'; delete from pruebas --
<hr/>

<?php
// Ejemplo de inyección MySQL
// Más info: http://www.go4expert.com/forums/showthread.php?t=20438
if (isset($_GET['nombre']))
{
  // Nos conectamos a la base de datos.
  // Datos configuración de la conexión al MySQL.
  $nombrebase="xxxxxx";
  $usuario="xxxxxx";
  $servidor="localhost";
  $password="xxxxx";
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // Hacemos la conexión al servidor de MySQL.
  $conexion=mysql_connect($servidor,$usuario,$password) or die("Error conectando a BD: ".mysql_error());

  // Seleccionamos la base de datos en esa conexión.
  mysql_select_db($nombrebase,$conexion) or die("Error seleccionando base de datos");

  // Consulta a ejecutar para acceder al sistema.
  $sql=sprintf("select * from pruebas where nombre='%s' and password='%s'",$_GET['nombre'],$_GET['password']);

  // Corrección de la inyección MySQL
  /* $sql=sprintf("select * from pruebas where nombre='%s' and password='%s'",
  $mysqli->real_escape_string($_POST['nombre']),$mysqli->real_escape_string($_POST['password']));
  */
  // Imprimimos la instrucción MySQL
  echo "Consulta ejecutada: <b>".$sql."</b><br/>";

  // Ejecutamos la consulta.
  $resultados=mysql_query($sql,$conexion) or die(mysql_error());

  // Mostramos los registros encontrados.
  echo "<br/>Registros encontrados: ".mysql_num_rows($resultados);

  // Número de registros en la consulta.
  if (mysql_num_rows($resultados)!=0)
  echo "<br/><font color=red><h2>Acceso concedido al sistema.</h2></font>";

  // Para probar la inyección.
  // Metemos en el campo usuario: xxxx' or 1=1
  // xxxx'; delete from usuarios or '1=1
}
?>
<h2>Formulario de acceso</h2>
<form name="formulario" method="get">
Nombre: <input name="nombre" type="text" />
```

```
<br/>Password: <input name="password" type="password" />  
<br/>  
<input type="submit" value="Consultar"/>  
</form>  
<br/><br/>  
</body>  
</html>
```

Video Youtube demostrando inyección MySQL.