

1 ¿Por qué jQuery?

Archivo:Prueba.class

Cando estamos intentando engadir as nosas páxinas contidos dinámicos, a maior parte do tempo seguimos o mesmo patrón de selección dun elemento ou grupo de elementos e lle aplicamos unha serie de operacións. Podemos mostrar ou ocultar eses elementos, aplicarles unha determinada clase CSS, facer unha animación ou simplemente modificar os seus atributos.

Empregando o JavaScript directamente, pode supoñer escribir dúcias de liñas de código para facer estas tarefas. Os creadores de jQuery crearon especialmente esta librería para facilitar a programación de todo este tipo de tarefas. Por exemplo se queremos facer que nunha táboa ás filas impares se lles aplique unha clase CSS chamada colorido, en JavaScript teríamos que escribir ata 10 ou máis liñas de código, mentras que usando jQuery faríase nunha simple liña:

```
$("#table tr:nth-child(even)").addClass("colorido");
```

Explicamos brevemente o contido desa liña:

Identificamos cada fila (elemento) en todas as táboas da nosa páxina e engadimos a esas filas a clase CSS "colorido" que está definida ó principio do



pais	habitantes	renta
España	15600000	25000
Italia	45105500	45000
Francia	58454545	45645
Uk	78799788	88547
USA	98878787	45124

documento. O resultado obtido é o seguinte:

[Ver código fonte completo do exemplo:](#)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>Exemplo 1: jQuery</title>

  <style type="text/css">
    .colorido{background-color:#99FF33;}
  </style>
</head>
<body>
  <table width="200" border="1" align="center">
    <tr>
      <td><div align="center"><strong>pais</strong></div></td>
      <td><div align="center"><strong>habitantes</strong></div></td>
      <td><div align="center"><strong>renta</strong></div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td>España</td>
      <td>15600000</td>
      <td>25000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Italia</td>
      <td>45105500</td>
      <td>45000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Francia</td>
      <td>58454545</td>
      <td>45645</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Uk</td>
      <td>78799788</td>
```

```
<td>88547</td>
</tr>
<tr>
  <td>USA</td>
  <td>98878787</td>
  <td>45124</td>
</tr>
</table>

<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>
<script>
////////// Código jQuery. //////////
$(document).ready(function()
{
  $("table tr:nth-child(even)").addClass("colorido");
});
//////////
</script>
</body>
</html>
```

1.1 Usar jQuery nas páxinas

Para poder empregar jQuery na nosa páxina simplemente teremos que integrar a librería no noso documento. Para acelerar a carga recoméndase cargar as librerías de JavaScript ó final do documento e antes de comenazar a programar o código de JavaScript ou jQuery.

```
<script src="http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.min.js"></script>
```

--Veiga ([discusión](#)) 12:24 25 may 2015 (CEST)