

1 Jacks

O conector de audio (audio jack) de sinais analóxicas utilízase para conectar micrófonos, auriculares e outros sistemas de sinal analóxica a dispositivos electrónicos, áinda que, sobre todo, audio.

- Denomínase tamén conector TS (tip-sleeve, punta-funda), de tipo desbalanceado, ou conector TRS (tip-ring-sleeve, punta-anel-funda), de tipo balanceado. Hainos de distintas medidas, pero o máis popular é o conector de 3,5 mm usado na maioría de teléfonos intelixentes (*aínda que parece que por pouco tempo*).
- En dispositivos móveis, onde os auriculares tamén inclúen micrófono, denomínase conector TRRS (tip-ring-ring-sleeve, punta-anel-anel-corpo).
- As siglas TS, TRS e TRRS, son o resultado do tipo de conector segundo a súa construcción.
- As tarxetas de son utilizan este tipo de conectores, sempre de tipo femia, ao que hai que conectar os altofalantes ou outros dispositivos por medio dun conector macho de 3,5 mm de diámetro.
- Como teñen varios conectores deste tipo, utilízase un código de cores para distinguilos. Estas cores foron estandarizadas por Microsoft e Intel en 1999 para computadoras persoais (PC) como parte dos estándares PC 99.

Cor	Conector TS/TRS de 3,5 mm	Funcións
Verde	TRS	Saída de audio, canles frontais
Negro	TRS	Saída de audio, canles traseiros
Gris	TRS	Saída de audio, canles laterais
Laranxa	TRS	Saída dual, centro e subwoofer
Amarelo	TRS	Entrada de audio, nivel de líña
Rosa/Viñeteado	TS	Entrada de micrófono mono estéreo



Jacks

-- [Volver](#)