

# 1 Baixas

```
<?php
// Comprobaremos si estamos recibiendo datos del Formulario.
// Si es así... realizaremos las acciones oportunas, en este caso el insertar datos.
// en caso contrario, mostraremos el formulario para poder introducir datos.

if (isset ($_POST['fNombre']))          // Si se cumple, estamos recibiendo datos...
{

// Definicion de la conexion al servidor de MySQL.
// Necesitamos saber los siguientes datos:
//                                direccion del servidor, base de datos, usuario y contraseña

// mysql_pconnect(servidor, usuario, contraseña)
// Abre una conexión persistente al servidor MySQL
// die es un procedimiento que sale de la aplicación si ocurre algún error en la conexion.

$miconexion = mysql_pconnect("localhost", "root", "password") or die(mysql_error());

// Aquí mysql_select_db(basedatos, conexionabierta)
// Selecciona un base de datos MySQL en la conexion indicada.

mysql_select_db('pruebas', $miconexion);

// Una vez realizada la conexion con la base de datos.
// Procederemos a realizar las operaciones que deseemos.

// Definimos en una variable la consulta SQL.
// !!ATENCIÓN!!: Esta sentencia se podría componer con valores recibidos de un formulario
// Empleando para ello la instrucción sprintf(".....", , , );

// Sería muy recomendable que antes de dar la baja comprobáramos si existe ese registro.
// Ya que si no existe podríamos dar un mensaje al usuario.

$sql = sprintf("SELECT * FROM Agenda WHERE Nombre='%s' AND Apellidos='%s'", $_POST['fNombre'],
$_POST['fApellidos']);

// vamos a comprobar si existe el registro que queremos borrar...

$mirecordset = mysql_query($sql, $miconexion) or die(mysql_error());
$numTotalFilas = mysql_num_rows($mirecordset);

if ($numTotalFilas !=0)// Implica que hay registros en el recordset.Entonces existe esa persona.
{
// Borraremos a continuación ese registro.
// Liberamos el recordset ya que no lo volveremos a utilizar.

mysql_free_result($mirecordset);

// Componemos la instrucción SQL a Ejecutar.

$sql = sprintf("DELETE FROM Agenda WHERE Nombre='%s' AND Apellidos='%s'",
$_POST['fNombre'], $_POST['fApellidos']);

// Ejecutamos la instrucción.

mysql_query($sql, $miconexion) or die(mysql_error());

// Mostramos un mensaje de Operacion realizada correctamente.

echo "<h3><CENTER>!!EL REGISTRO HA SIDO ELIMINADO CORRECTAMENTE!!</CENTER></H3>";

}
else// Entraremos en esta sección si no se encuentra el registro que queremos borrar.
{

echo "<H3><center><FONT COLOR=RED>!! ERROR: NO EXISTE ESE REGISTRO EN LA TABLA !!
</FONT></center></H3>";

}
```

```

// Cerramos la conexión con la base de datos.

mysql_close($miconexion);

}
else // Si no estamos recibiendo datos, entonces mostramos el formulario inferior...
{
?>
<html>
<head>
<title>Bajas de registros en la Agenda.</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<div align="center">
<p><strong>BAJA DE REGISTROS EN LA AGENDA</strong></p>

<form action="bajas.php" method="post" name="formulario" id="formulario">
<table width="75%" border="0">
<tr>
<td width="42%"><div align="right"><strong>Nombre</strong></div></td>
<td width="58%"><div align="left">
<input name="fNombre" type="text" id="fNombre" size="20" maxlength="20">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right"><strong>Apellidos</strong></div></td>
<td><div align="left">
<input name="fApellidos" type="text" id="fApellidos" size="50" maxlength="50">
</div></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><input type="reset" name="Submit" value="Restablecer">
<input type="submit" name="Submit2" value="Dar de Baja"></td>
</tr>
</table>
</form>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</body>
</html>
<?php
} // Cerramos la llave del else abierto arriba.
?>

```

--Rafael Veiga 11:21 10 feb 2009 (GMT)