

1 Curso POO PHP Sintaxe da linguaxe

1.1 Sintaxe da linguaxe

Na linguaxe PHP as palabras clave e as construcións propias da linguaxe, así como as funcións e clases que definimos, pódense escribir de forma indiferente en minúsculas, maiúsculas ou empregando combinacións de ambas, aínda que adóitanse escribir en minúsculas. Polo contrario, as variables que empreguemos son sensibles a maiúsculas e minúsculas.

Ao igual que na linguaxe C, as sentenzas en PHP rematan nun punto e coma, e podemos empregar espazos e saltos de liña para facilitar a lexibilidade do código.

Para embeber código PHP dentro das etiquetas da linguaxe XML podemos empregar distintos delimitadores:

- `<? e ?>`. Opción curta. Pode non estar dispoñible dependendo da configuración no php.ini.
- `<% e %>`. Mántense por compatibilidade con ASP.
- `<?php e ?>`. É a opción máis empregada.
- `<script language="php"> e </script>`

Por exemplo:

```
<html>
<head>
  <title>Páxina con PHP</title>
</head>
<body>
  ...
  <?php
    Aquí vai o código PHP
  ?>
  ...
</body>
</html>
```

--Víctor Lourido 14:40 25 jun 2013 (CEST)