

Instalación de GLPI

Sumario

- 1 Instalación de GLPI en Debian 9
 - ◆ 1.1 Instalar mysql
 - ◆ 1.2 Crear base de datos (ojo con las comillas del GRANT, puede dar problemas al copiar y pegar)
 - ◆ 1.3 Instalar apache2
 - ◆ 1.4 Instalar php 5.6
 - ◆ 1.5 Reiniciamos apache
 - ◆ 1.6 Descargar glpi
 - ◆ 1.7 Extraer en el directorio raíz de apache
 - ◆ 1.8 Cambiar propietario y permisos
 - ◆ 1.9 Acceso con el virtual host default
- 2 OPCIONAL: Acceso con VirtualHost dedicado
 - ◆ 2.1 Crear virtualhost /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
 - ◆ 2.2 Habilitamos virtualhost
 - ◆ 2.3 Deshabilitamos el default
 - ◆ 2.4 Reiniciamos apache
 - ◆ 2.5 Accedemos por URL

Instalación de GLPI en Debian 9

Instalar mysql

```
apt install -y mysql-server mysql-client
```

Crear base de datos (ojo con las comillas del GRANT, puede dar problemas al copiar y pegar)

```
mysql -u root
CREATE DATABASE glpi;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* to 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'abc123.';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
```

Instalar apache2

```
apt install -y apache2
```

Instalar php 5.6

```
apt install -y ca-certificates apt-transport-https
wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | apt-key add -
echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
apt update
apt install -y php5.6 php5.6-gd php5.6-mysql php5.6-mbstring php5.6-curl php5.6-ldap php5.6-imap php5.6-apcu php5.6-xmlrpc php5.6-si
```

Reiniciamos apache

```
service apache2 restart
```

Descargar glpi

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.2.2/glpi-9.2.2.tgz
```

Extraer en el directorio raíz de apache

```
tar -xzf glpi-9.2.2.tgz -C /var/www/html
```

Cambiar propietario y permisos

```
cd /var/www/html
chown -R www-data:www-data glpi
chmod -R 755 glpi
```

Acceso con el virtual host default

http://IP_MAQUINA/glpi

Seguir el asistente e introducir los datos de la base de datos

- **Servidor:** localhost
- **Usuario:** glpi
- **Password:** abc123.

Una vez terminada la instalación podremos acceder con

- **Usuario:** glpi
- **Password:** glpi

OPCIONAL: Acceso con VirtualHost dedicado

Crear virtualhost /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

```
<VirtualHost *:80>
ServerName glpi
ServerAlias glpi
DocumentRoot /var/www/html/glpi
<Directory /var/www/html/glpi>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
AuthType Basic
</Directory>
#LogFormat "%h %l %u %t \"%r\"? %>s %b \"%{Referer}i\"? \"%{User-agent}i\"? combined
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
</VirtualHost>
```

Habilitamos virtualhost

```
a2ensite glpi.conf
```

Deshabilitamos el default

```
a2dissite 000-default.conf
```

Reiniciamos apache

```
service apache2 restart
```

Accedemos por URL

http://IP_MAQUINA

[Volver](#)