

# 1 Outros xestores de arranque

## GAG: GESTOR DE ARRANQUE GRÁFICO (Xestor de Arranque Gráfico)


GAG é un programa xestor de arranque, isto é, un programa que se carga no momento de arrancar o ordenador e que permite elixir que sistema operativo, de entre os que se atopen instalados no disco duro, se quere cargar.

As súas características más importantes son:

- Permite arrancar ata 9 sistemas operativos diferentes.
- Pode arrancar sistemas operativos instalados tanto en particións primarias como estendidas, en calquera dos discos duros instalados no ordenador.
- Pode ser instalado dende case calquera sistema operativo.
- Non necesita unha partición propia, senón que se instala na primeira pista do disco duro, a cal se atopa, por deseño, reservada para este tipo de funcións. Tamén pode ser instalado en disquete, sen tocar para nada o disco duro.
- Inclúe un temporizador que permite arrancar un sistema operativo por defecto.
- A configuración do programa pode ser protexida con clave.
- Todo o programa funciona en modo gráfico (necesita unha VGA ou superior para funcionar), e inclúe multitud de iconas para cada tipo de sistema operativo dispoñible en PC.
- Oculta particións primarias de modo que se poidan ter varios DOS e/ou Windows nun mesmo disco duro.
- Permite poñer claves independentes a cada sistema operativo, para restrinxir o acceso a cada un.
- Fácil de traducir a calquera lingua.
- Pode intercambiar discos duros, permitindo arrancar dende o segundo disco duro sistemas operativos como MS-DOS.
- Inclúe o sistema SafeBoot, que permite seguir arrancando o disco duro incluso en caso de que GAG sexa sobreescrito por accidente.
- Soporta varios tipos de teclados internacionais (QWERTY, AZERTY e QWERTZ).
- Soporta discos duros de ata 4 terabytes (4096 gigabytes).
- Totalmente gratuito (distribúese baixo licenza GPL con fontes incluídas).

Fagamos a seguinte práctica con GAG empregando máquinas virtuais:

1.- Creamos un equipo virtual con tres discos duros, cada un deles é o disco duro de sistema dun previamente instalado. Por exemplo crearemos un equipo co primeiro disco duro o Windows 7, de segundo disco duro o do Windows XP e de terceiro disco duro o dun Ubuntu Desktop.



2.- Iniciado o sistema virtual vemos que se carga o sistema operativo instalado no Disco duro 1. Non hai xeito de iniciar ningún dos outros dous discos duros.

3.- Descargamos o GAG e descomprimímolo. Entre os ficheiros que contén hai unha imaxe de CD **cdrom.iso** que utilizaremos para arrancar a máquina virtual e instalar o GAG.

4.- Pasos para instalar o GAG no primeiro disco duro.

Arrancamos a máquina virtual dende o CD de GAG

**GAG**  
**El Gestor de Arranque Grafico**

Choose an option (1-5)

- 1: Read instructions
- 2: Read FAQ
- 3: Read license
- 4: Install GAG**
- 5: Uninstall GAG (Restores MBR)

Pulsamos **4** para instalar GAG

**GAG**  
**El Gestor de Arranque Grafico**

Choose your keyboard type (1-5)

- 1: QWERTY (Nearly all the World)**
- 2: AZERTY (Mainly France)
- 3: QWERTZ (Mainly Germany)
- 4: DVORAK
- 5: Cyrillic (use it with Rusian language only)
- 6: Return

O programa de instalación pregunta que clase de teclado se vai usar. Pulsamos **1** para utilizar un teclado QWERTY.

**GAG**  
El Gestor de Arranque Grafico

Choose your language (1-9,A-Z)

1: Rusian	2: Babile
3: Brasilian portuguese	4: Catalan
5: Czech	6: Danish
7: Dutch	8: English
9: French	A: Galego
B: German	C: Hungarian
D: Italian	E: Japanese
F: Norwegian	G: Polish
H: Portuguese	I: Spanish
J: Swedish	K: Turkish
L: Euskera	

0: Return

A continuación hai que escoller o idioma. Neste caso pulsamos **A** para escoller galego.

5.- Configuramos arranques...


GAG Xestor de Inicio Grafico  
©1999 - 2008 Raster Software Vigo 4.10

1 - 9 para iniciar un Sistema Operativo

 Iniciar floppy  
Tecla 1

 Configurar GAG  
Tecla C

Pulsamos **C** para acceder ao menú de configuración. Imos ir engadindo os sistemas operativos instalados no equipo para poder inicialos dende GAG.



Pulsamos E para engadir un novo sistema operativo.

Preme A-Z para escoller unha opcion  
ou 1-8 para escoller un Disco duro

Tecla	Tipo de particion
A	Iniciar dende disquete
B	07h OS / 2 HPFS ou Win - NT NTFS
C	07h OS / 2 HPFS ou Win - NT NTFS

Nesta ventá aparece unha lista con todas as particións do **primeiro** disco duro (as particións primarias aparecerán en **negro** e as estendidas en **azul**). Cada partición ven acompañada dunha letra (A para a disqueteira, B para a primeira partición primaria, ...). Hai que escoller a partición que permitirá iniciar o sistema operativo pulsando a letra correspondente. Neste caso pulsamos **B**.

**NOTA:** O primeiro disco duro da máquina virtual só ten Windows 7 instalado e na ventá anterior aparecen dúas particións. Isto é debido a que Windows 7 crea unha partición de sistema que permanece oculta aos usuarios. Para que GAG inicie Windows 7 debemos escolller a primeira partición (**B**).

GAG Xestor de Inicio Grafico  
©1999-2008 Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher unha opcion  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla Tipo de particion  
A Iniciar dende disquete  
B 07h OS/2 HPFS ou Win-NT NTFS  
Descripcion? (maximo 15 letras)

Windows 7\_

Escribimos unha descripción (máximo 15 caracteres) para o sistema operativo a engadir, neste caso **Windows 7**.

GAG Xestor de Inicio Grafico  
©1999-2008 Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher unha opcion  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla Tipo de particion  
A Iniciar dende disquete  
B 07h OS/2 HPFS ou Win-NT NTFS  
Chave? (RETURN ningunha)

\_

Podemos escribir unha clave para protexer o arranque deste sistema operativo, de forma que haxa que tecleala cada vez que se vaia iniciar o sistema. Neste caso non escribimos ningunha clave (pulsamos **ENTER**).

Preme A-Z para escoller un icono



Escollemos o icono asociado a este sistema operativo. Escollemos **C** porque se trata de Windows 7.

Estes son os pasos necesarios para engadir Windows 7 ao xestor de arranque GAG. Agora debemos repetir o mesmo proceso para engadir o resto dos sistemas operativos.

**E**ngadir un novo S.O.  
**B**orrar Sistema Operativo  
**G**rabar no disquete  
**G**rabar no Disco duro  
**T**emporizador  
**C**have de acceso  
**O**cultar particions primarias  
**V**olver ao menu principal

Pulsamos **E** para engadir un novo sistema operativo.

GAG Xestor de Inicio Grafico  
©1999-2008 Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escoller unha opción  
ou 1-8 para escoller un Disco duro

Tecle	Tipo de particion
A	Iniciar desde disquete
B	07h OS / 2 HPFS ou Win - NT NTFS
C	07h OS / 2 HPFS ou Win - NT NTFS

Nesta ventá móstranse as particións existentes no primeiro disco duro. Como agora queremos configurar o sistema operativo instalado no **segundo** disco duro debemos pulsar **2** para que se mostren as súas particións.

GAG Xestor de Inicio Grafico  
©1999-2008 Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escoller unha opción  
ou 1-8 para escoller un Disco duro

Tecle	Tipo de particion
A	Iniciar desde disquete
B	07h OS / 2 HPFS ou Win - NT NTFS

O segundo disco duro ten instalado Windows XP. Nesta ventá aparece a única partición primaria que existe no segundo disco duro. Pulsamos **B** para configurar o arranque de Windows XP.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escoller unha opción  
ou 1-8 para escoller un Disco duro

Tecla Tipo de particion  
A Iniciar dende disquete  
B 07h OS/2 HPFS ou Win-NT NTFS  
Intercambiar unidades?

/

Se escollemos unha partición dun disco duro que non é o primeiro, GAG pregunta se queremos intercambiar os discos duros. Se escollemos **SI**, cada vez que arranque ese sistema operativo, instalarase un pequeno programa residente que cambiará ambas unidades, de forma que o sistema operativo crerá que o segundo disco duro é o primeiro e viceversa. Neste caso, pulsamos **S** e isto permitirá arrancar Windows XP dende un disco duro que non sexa o primeiro.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escoller unha opción  
ou 1-8 para escoller un Disco duro

Tecla Tipo de particion  
A Iniciar dende disquete  
B 07h OS/2 HPFS ou Win-NT NTFS  
Descripción? (máximo 15 letras)

Escribimos unha descripción (máximo 15 caracteres) para o sistema operativo a engadir, neste caso **Windows XP**.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Raster Software Vigo 4.10


Preme A-Z para escolher unha opción  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla Tipo de partición  
A Iniciar dende disquete  
B Ñ7h OS/2 HPFS ou Win-NT NTFS  
Chave? (RETURN ningunha)

Neste caso, coma no anterior, non imos escribir ningunha clave para protexer o arranque do sistema. Pulsamos **ENTER**.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher un ícono



Escollemos o ícono asociado a este sistema operativo. Escollemos **C** porque se trata de Windows XP.

Aquí finalizan os pasos necesarios para engadir Windows XP ao xestor de arranque GAG. Agora debemos repetir o mesmo proceso para o último sistema operativo que nos queda configurar: Ubuntu.

Engadir un novo S.O.
Borrar Sistema Operativo
Grabar no disquete
Grabar no Disco duro
Temporizador
Chave de acceso
Ocultar particions primarias
Volver ao menu principal

Pulsamos E para engadir un novo sistema operativo.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher unha opcion  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla	Tipo de particion
A	Iniciar desde disquete
B	07h OS / 2 HPFS ou Win - NT NTFS
C	07h OS / 2 HPFS ou Win - NT NTFS

Nesta ventá móstranse as partícionas existentes no primeiro disco duro. Como agora queremos configurar o sistema operativo instalado no **terceiro** disco duro debemos pulsar 3 para que se mostren as súas partícionas.

GAG Xestor de Inicio Grafico  
©1999-2008 Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher unha opción  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla	Tipo de partición
A	Iniciar desde disquete
B	83h Linux EXT2
C	82h

Esta imaxe mostra as particións existentes no terceiro disco duro. Neste caso Ubuntu está instalado nunha partición primaria (**B**) e a partición de swap é lóxica (aparece en cor azul). Para configurar o arranque de Ubuntu debemos pulsar **B**.

GAG Xestor de Inicio Grafico  
©1999-2008 Raster Software Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher unha opción  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla	Tipo de partición
A	Iniciar desde disquete
B	83h Linux EXT2

Intercambiar unidades?

S i /N o n

Neste caso seleccionamos **N** para non intercambiar as unidades. (Linux non necesita estar no primeiro disco duro para iniciarse).

**NOTA:** Para poder iniciar Linux con GAG, é necesario que o cargador de arranque (neste caso GRUB2) estea instalado na **partición** e non no MBR do disco duro.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher unha opción  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla Tipo de particion  
A Iniciar dende disquete  
B s3h Linux EXT?

Descripción? (máximo 15 letras)

Ubuntu 11.10\_

Escribimos unha descripción (máximo 15 caracteres) para o sistema operativo a engadir, neste caso **Ubuntu 11.10**.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Vigo 4.10

Preme A-Z para escolher unha opción  
ou 1-8 para escolher un Disco duro

Tecla Tipo de particion  
A Iniciar dende disquete  
B 07h OS / 2 HPFS ou Win-NT NTFS

Chave? (RETURN ningunha)

—

Neste caso, coma no anterior, non imos escribir ningunha clave para protexer o arranque do sistema. Pulsamos **ENTER**.


Preme A-Z para escoller un ícono




Escollemos o ícono asociado a este sistema operativo. Escollemos **D** porque se trata de Ubuntu.

- E**ngadir un novo S.O.
- B**orrar Sistema Operativo
- G**rabar no disquete
- G**rabar no Disco duro
- T**emporizador
- C**have de acceso
- O**cultar particions primarias
- V**olver ao menu principal

Unha vez configuradas todas as entradas do menú de arranque, gardamos os cambios no disco duro pulsando a letra **D**. Esta opción modifica o MBR do disco duro, para que se cargue o GAG cada vez que arranque o ordenador. Como GAG ocupa más de 512 bytes, só un pequeno cargador é almacenado no MBR, o resto do código gárdase nos seguintes sectores da primeira pista, que xa están reservados para esta clase de programas.



Imaxe que se mostra cando o GAG se instalou correctamente.



Se pulsamos V para volver ao menú principal, veremos a ventá que se nos mostrará cada vez que iniciemos o equipo e que nos permite escoller que sistema operativo iniciar.

©1999-2008 GAG Xestor de Inicio Grafico Vigo 4.10

## 1 - 9 para iniciar un Sistema Operativo



Imaxe que mostra os sistemas operativos que temos configurados para ser iniciados co GAG.


6.- Podemos configurar que pida un contrasinal de arranque dun sistema operativo en concreto...

No apartado anterior non configuramos ningunha clave para protexer o arranque dun sistema operativo, pero podemos facelo.



Ao engadir un novo sistema operativo podemos configurar unha clave. Neste caso **abc**.

## 1 - 9 para iniciar un Sistema Operativo



Cando queiramos iniciar o sistema operativo protexido por unha clave, vemos que é necesario escribila para poder inicialo.

### 7.- Configuración dun temporizador.

Esta opción permite configurar o tempo en segundos que GAG esperará antes de arrancar o sistema operativo por defecto.

- Engadir un novo S.O.
- Borrar Sistema Operativo
- Grabar no disquete
- Grabar no Disco duro
- Temporizador
- Chave de acceso
- Ocultar particions primarias
- Volver ao menu principal

Pulsamos T para configurar o temporizador.

Engadir un novo S.O.

Segundos? (Return ou 0 desactiva)

10\_

Grabar no Disco duro

Temporizador

Chave de acceso

Ocultar particions primarias

Volver ao menu principal

Escribimos o tempo en segundos que esperará GAG a que o usuario escolla unha opción. Neste caso escribimos **10** segundos. Debemos escribir un número entre **0** e **99**. Se escribimos **0** ou pulsamos **ENTER** o temporizador desactivase.

Preme 1-9 para escoller un S.O.



Iniciar floppy  
Tecla 1



Windows 7  
Tecla 2




Windows XP  
Tecla 3




Ubuntu 11.10  
Tecla 4

A continuación GAG mostra a lista de sistemas operativos instalados para que escollamos cal queremos que arranque por defecto.

Esta opción permite configurar unha clave de acceso que será necesario teclear cada vez que queremos modificar a configuración de GAG.



Pulsamos **C** para configurar a clave de acceso.



Escribimos unha clave. Neste caso escribimos **xyz**.

Agora cada vez que queremos modificar a configuración do GAG, debemos escribir a clave.

-- Cristina París