

1 common.js

```
var customizeToolbar = function() {

    /* Your code goes here */

    $('#wpTextbox1').wikiEditor( 'addToToolbar', {

        'section': 'advanced',
        'group': 'insert',
        'tools': {
            'SimpleComment': {
                label: 'Comment',
                type: 'button',
                icon: '//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Gnome-face-smile.svg/22px-Gnome-face-smile.svg.png',
                action: {
                    type: 'encapsulate',
                    options: {
                        pre: "preText",
                        post: "postText"
                    }
                }
            }
        }
    }

    );

    /* Check if view is in edit mode and that the required modules are available. Then, customize the toolbar ? */ if ( $.inArray( mw.config.get( 'wgAction' ), [
    'edit', 'submit' ] ) !== -1 ) {

        mw.loader.using( 'user.options', function () {
            // This can be the string "0" if the user disabled the preference (phab:T54542#555387)
            if ( mw.user.options.get( 'usebetatoolbar' ) == 1 ) {
                $.when(
                    mw.loader.using( 'ext.wikiEditor.toolbar' ), $.ready
                ).then( customizeToolbar );
            }
        } );

    } // Add the customizations to LiquidThreads' edit toolbar, if available mw.hook( 'ext.lqt.textareaCreated' ).add( customizeToolbar );
```